

VidiU



高性能ライブ配信ユニット VidiU



Broadcast without Boundaries

CUBE™ でなじみの米国 Teradek 社から待望の廉価版ストリーミングエンコーダーVidiU 登場！CUBE の高性能エンジン、配信技術はそのまま Ustream、ニコ生などの CDN へ PC レスでフル HD 映像・音声を配信できます。

Ustream 認定エンコーダー

VidiU は Ustream 及び LiveStream への配信を Native でサポート。PC レスでボタン押すだけで配信を開始。RTMP サポートにより、ニコ生、YouTube Live など、ほぼすべての CDN に対応。



VidiU はフル HD 対応。カメラを選びません

高性能なデインターレースにより、インタレース・プログレッシブ両対応。HDMI 出力のどんなカメラでもつながります。Audio は HDMI Embedded またはマイク入力。配信解像度は最大 1080p30！高性能 H.264 エンジンで低 Bit-rate でも高画質。



VidiU は場所を選びません

ネットワークは有線、Dual Band MIMO Wifi (802.11a/b/g/n, 2.4Ghz/ 5 Ghz) のほかに 4G の USB モデムをサポート。Li イオンバッテリーを内蔵しているので、カメラマンはケーブルレスでどんな場所からもライブ配信が可能です。USB モデムキャリアは Docomo/E-mobile/AU/UQ-WiMAX をサポート。

iPhone で映像チェック

Wifi 経由で iPhone や iPad から VidiU に接続すれば、詳細な配信設定や映像のモニタリングが可能です。



ご購入はオンラインショップまたは販売店から

<http://vidiu-fan.jp> (オンラインショップ メディアトラバース社運営)

<http://www.camcast.jp> (株式会社カムキャスト)



株式会社メディアトラバースは Teradek 社の総代理店です。
<http://vidiu-fan.jp> E-mail: info@vidiu-fan.jp





VidiU 外部仕様

項目	仕様
ネットワーク I/F	有線 LAN : 10/100Base-T 無線 LAN : Dual Band MIMO 802.11 a/b/g/n (Master/Slave 両対応) 3G/4G 接続 (USB モデムスロット経由) : Docomo/E-mobile/AU/UQ-WiMAX (接続できるモデム機種には限定があります。詳しくは vidiu-fan ページ へ)
映像入力	HDMI 対応解像度 : (アスペクト比 16:9 及び 4:3 に対応) 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576p 576i 480p 480i
音声入力	HDMI または Analog Audio 端子 (Mic または Line)
映像出力	なし (iOS デバイスにてモニタリング可)
音声出力	ヘッドホン端子
圧縮方式	映像 : H.264 High/Main/Baseline 音声 : AAC ストリーム形式 : RTMP (Ustream/LiveStream への直接接続サポート)
配信解像度・Bit-rate	解像度 : 480p~1080p (スケーラー、デインタレーサー内蔵) Bit-rate : 250kbps~5Mbps
電源	DC 入力 6V~12V (AC アダプタ付属) 充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵 ストリーミング時の消費電力 : 3W 充電時の消費電力 : 10W 以下
外形寸法・重量	寸法 : 77mmW x 102mmD x 26mmH 重力 : 150g
設定方法など	LCD パネルと、ボタンによる簡易設定 本体へ Wifi 経由で Web 接続で、ブラウザから詳細な設定が可能



株式会社メディアトラバース

〒950-0916 新潟市中央区米山 2-6-2-207

URL : <http://vidiu-fan.jp>

E-mail : info@vidiu-fan.jp

TEL : 050-5806-5519

●問い合わせ